



# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 第二代特效火花机油 E.D.M.FLUID SUPER II



#### 简介:

富高第二代特效火花机油，配方先进独特，是表现最佳的绝缘液放电加工机油，不但具有高强度的介电性质和甚低导电率，而且稳定性极好。

这种清澈并经过高度提炼的特效火花机油，一方面优秀的冷却液，而另一方面则能有效地冲离由放电加工所产生的金属碎屑。

此外，富高特效火花机油具有极佳的绝缘性能，能抑制强烈的火花向四方溅射，使之局限成为狭窄的火花束，有效提高加工精度，令制成品表面更为光滑、尺寸稳定；同时更大大减低电极的损耗。

#### Typical physical properties 物理特性

特效火花机油 E .D.M.Fluid Super	数值/资料 Fypical Value
密度 Density .1m <sup>3</sup> ℃	0.75~0.78
闪点 Flash Point	不小于 100℃
粘度 40℃厘沲 Viscosity cSt. 40℃	1.7~2.5
难闻气味 Odor	无
颜色 Color	透明
蒸漏沸点 Bolling point	222℃
最初 Initial	248℃
干点 Dry point	
芳香烃 Aromatic content	低於 0.5%LESS THAN0.5%
铜片腐蚀 Copper strip corrosion ASTMD 130	1

#### 注意事项:

- 1、 注意密封保存油品