



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

威高真空泵油

VACCO Vacuum Pump Oil ISO32,46,68,100




200L



18L



4L



Description 说明:

威高系列润滑油为一种精炼矿物油，含耐高温及极压添加剂，故此可於高温如常操作。另外，它含有防氧化、抗磨损、防锈等多种添加剂，而其 碳化程度极低。

用途:

绝大部份的真空泵，包括：螺旋泵、叶片泵、螺丝泵等。

性能特征:

- 节省能源。
- 减少机械维修。
- 防止胶状物形成。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100052-4L	Can	4L
I100052-18L	Pail	18L
I100052-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不 大于
32	0.84-0.89	>220	<-12	28.8~35.2	1a
46	0.84-0.89	>220	<-12	41.4~50.6	1a
68	0.84-0.89	>220	<-12	61.2~74.8	1a
100	0.84-0.89	>220	<-12	90~110	1a