



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

螺旋式空气压缩机油 Screw Compressor Oil ISO32,46,68



Description 说明:

本品采用高黏度指数石蜡基基础油，经过减低多环芳香烃的处理，再加入添加剂 使具有抗氧化，抗腐蚀，抗泡沫及扩散能力等特性。

用途:

优质油品特别为流动及旋转叶片式及螺旋型空气压缩机而研制，补充其需要的润滑及冷却。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100051-4L	Can	4L
I100051-18L	Pail	18L
I100051-200L	Durm	200L

性能特征:

- 突出的抗氧及热稳定性，甚至在油温达摄氏 120 度时仍能延长油的服务期限。
- 有极佳的清洁性能。
- 只有极少的油会被带入气流中。
- 良好的空气释放性，能减低或防止产生气穴作用而增加其压缩性。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C, g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT .C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	28.8~35.2	1a
46	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	41.4-50.6	1a
68	黄色透明液体	0.84-0.89	>220	<-12	61.2~74.8	1a