



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

超级抗磨添加剂

FORMULA SECRET ENERGY ENGINE TREATMENT



产品描述：富高“秘密配方系列”是一种延长引擎寿命的超级引擎金属保护剂，采用美国政府检验局认可之 AFMTM 先进抗磨技术之金属表面保护处理剂推荐用于汽油和柴油燃料发动机。原理在于当发动机润滑混合了引擎超级保护剂后，因而在泵送到引擎活塞表面后达到“极低”之摩擦系数，油品中的超微细份子鍊在贴附金属表面后可达至登峰造极之抗磨擦。这就因超抗磨擦从而达到引擎降低温度的要求，尤其在今天的高要求小流导倾向的紧凑型发动机尤其出从。

即使在发动机油严重超时或燃烧机油时，在极艰难的情况下或活塞油封磨损导致机油油量不够。过热或完全烧干，超级引擎金属保护剂完全可以作为一大保障；此外就因金属得到极底抗磨功能，摩擦系数降低这也自然得到引擎长寿的解密，也理想当然得到省油的重点。超级引擎金属保护剂不同于市场上其他引擎保护剂，因其不包含任何固体颗粒聚四氟乙烯树脂、‘molys’、锌、铜、石墨等。这就确保了使用后留有固的难清洗危机。

优点：

1. 减少引擎有害摩擦和过热
2. 有助于保护发动机活塞，增强使用寿命
3. 有助于恢复引擎的效率，达至省油重点
4. 新与旧、高里程车辆尤其出从
5. 减少发动机维修
6. 保障了维修不当的问题

| Products Code | Packings | Capacity |
|---------------|----------|----------|
| I100025-200L | Durm | 200L |
| I100025-18L | Pail | 18L |
| I100025-4L | Can | 4L |
| I100025-250ML | Can | 250ML |

特性：

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 外观 | 棕黄色透明油状液体 |
| 气味 | 轻微石油味 |
| 密度 g/cm ³ , 20°C | 1.015 |



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

| | |
|-------------------------------|------|
| 运动粘度 mm ² /s, 40°C | 32.5 |
| 铜片腐蚀 100°C, 3h, 级 | 1a |
| 倾点 °C | ≥-9 |
| 闪点 °C | ≤150 |

建议换油时限:

建议每次换油周期延长 50%，如换油周期在 5000KM，那可以在 7500 才更换。每次更换引擎润滑油可使用一次。

这包含了气油或柴油引擎。

认证:

经北欧最大的科学研究所 SINTEF,

香港生产力促进局

中国华南理工大学测试验证