



FUKKOL


富高

一切决择於潤滑

产品描述及数据参数

弹性体塑料脱模剂

Flexible Plastic Mould Release Agents



简介:

弹性体塑料脱模剂为一种改性水性硅基础的特殊产品，可用于弹性塑料，粘合剂和软产品的脱模涂层。加入特殊添加剂使其可以提供了耐用的脱模膜，其有效帮助软塑料，粘合剂和其它弹性体塑料脱模产品，针对模具在艰难脱模时可使产品容易离型。

用途:

1. 在制造塑料部件时，为环氧树脂，纤维，甲基丙烯酸酯，酚醛塑料，聚酯和聚氨酯提供耐用的分离膜。
2. 硅树脂玻璃层压板及硅树脂模塑料制成的管和部件之离型。
3. 木材成型加工，金属加工和橡胶垫圈的脱模。

优点:

1. 使用方便
2. 不会使加工零件脱色
3. 水性配方, 不会因为溶剂而影响产品
4. 在大多数情况下，可通过多次成型循环使用
5. 提供热稳定，防碳化，防油性分离膜
6. 模具和模具上的最小残留
7. 不影响模仿表面和橡胶垫圈。

用法:

1. 先用适当的洗模水彻底的清洗模具，以祛除先前残留的脱模剂和其他的污染，再用干净的布和毛巾擦干
2. 本品可以直接使用或加水稀释，稀释浓度依据客户脱模的物体性质来调整。大批量使用前请先用小样试用，确定合适的浓度。将稀释好的脱模剂均匀地喷涂或涂刷于模具上，用气吹干,再用软布擦拭均匀即可，具体情况需自行测试后确定。
3. 可以用高压压送或使用自动喷枪装置，更可增高稀释倍率

产品参数:

颜色:	乳白色液体
有效成份: % w/w :	50
比重 @ 77° F g/ml :	1.03
(25° C)	
黏度 CST:	1
闪点:	> 100
PH:	6-9



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

储存方式:

阴凉处保存,避免阳光直射,避免结冻, 以确保最佳效果, 避免与强酸强碱类物质接触。