



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

F 系列抗磨机油 F MACHINE OIL



Description 说明:

F 系列抗磨油为一般性用途之优质机油，采用特别研制的油溶性极压添加剂，适合在任何机械中的导轨、齿轮及啤令之润滑用途。它具备了强抗磨性油膜及耐重负荷特性，因此能降低机械所耗之能源。

F 系列机油亦能将机器的损耗及腐蚀程度降至最低，从而延长其使用寿命。

用途:

一般机械润滑。
机械内部中央输送润滑系统。

性能特征:

节省能源。
减少机械维修。
防止胶状物质形成。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100234 (38) -4L	Can	4L
I100234 (38) -18L	Pail	18L
I100234 (38) -200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

F 系列抗磨 机油	Density 密度@15°C KG/1L	Flash point 闪点 OPEN CUP°C	Pour point 倾点°C	Viscosity 黏度 cSt 40°C	Viscosity index 黏度指数
F-10	0.840~0.890	≥210	≤-12	28.8~35.2	≥90
F-20	0.840~0.890	≥220	≤-12	61.2~74.8	≥90
F-30	0.840~0.890	≥220	≤-12	90~110	≥90
F-40	0.840~0.890	≥220	≤-12	135~165	≥90
F-50	0.840~0.890	≥220	≤-12	198~242	≥90

注意事项:

- 1、注意密封保存油品