



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

引擎抗冻液 Engine Coolant



Description 说明:

本产品是乙二醇基浓缩液，将之用水按容积稀释成浓度为 50% 的稀释液后可用于汽车与柴油发动机的冷却系统，使用寿命长。

用途:

汽油，柴油发动机的冷却系统。

Products Code 产品名称	Packings 包装	Capacity 容积
LI00021-4L	Can	4L
LI00021-18L	Pail	18L
LI100021-200L	Durm	200L

性能特征:

- 使用方便: 只需用水按一定比例稀释后即可使用。
- 使设备无故障运行: 本产品含有有效的防锈添加剂可以避免发生严重影响系统工作性能的锈屑污染, 使您的设备无故障运行。
- 良好的温度性能: 乙二醇/水混合液体的散热能力强, 可以有效地控制系统温度, 不会出现热斑(即局部过热现象) 本产品的冰点低, 所以, 即使在低温条件下, 也不会出现抗冻液结冻现象。

Typical Physical Properties 物理特性:

外观	PH 值	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	铜片腐蚀 100°C, 3h/级 不大于
100% 绿色透明液体	8.5-9.8	10.0-15.0	1.0-1.2	1a