



®

FUKKOL**Nourishment for**
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

富格涡轮机润滑油（通用型）**FUGAL Turbine OIL ISO32、46、68**

200L



18L



4L

**Description 说明:**

本产品以特殊基础油制成，因此能有效延长换油周期。其独特的添加剂配方令其达到蒸气及燃气涡轮机的双重要求，从而成为单轴联合循环涡轮机理想的润滑产品。而对于装有负载极高的齿轮箱之涡轮机，本产品的耐磨性更足以胜任其润滑要求。

Applications 用途:

应用于变压器电网和工业变压器用绝缘油、电气设备如整流器，短路器和开关。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100074-4L	Can	4L
I100074-18L	Pail	18L
I100074-200L	Durm	200L

性能特征:

- 卓越的抗氧化性能。
- 良好的防锈及防腐蚀性能。
- 抗水解稳定性。
- 耐磨损性能得到进一步提高。
- 良好的除气、破乳化及抗泡沫性能。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	DENSITY 密度 25 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜腐蚀, 不大于
32	0.84-0.89	>220	<-21	28.8-35.2	1a
46	0.84-0.89	>220	<-21	41.4~50.6	1a
68	0.84-0.89	>220	<-21	61.2~74.8	1a