



FUKKOL

一切跑彈路間沿

产品描述及数据参数

全合成冷冻机油

Synthetic Refrigeration Compressor Oil k32.68



Description 说明:

富高全合成冷冻机油是由全合成优质润滑油,专为制冷压缩和热力泵而设计。本系列产品采用无蜡聚 a -烯烃 (PAO)合成油配制而成,具有杰出的抗热及氧化降解能力。在制冷剂中的溶解度和混溶性低,在压力下存在制冷剂的情况下能提供更厚的油膜,减少轴封泄露。稳定性好,挥发性低,消除传统矿物油可能出现的"轻馏分解吸"现象。本产品有助于减少摩擦损失,提高机械运行效率。

用途:

用于固有的高剪切稳定粘度指数和底温流动性, 本系列产品可用于传统矿物油无能为力的严苛操 作条件。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I120019-4L	Can	4L
I120019-18L	Pail	18L
I120019-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外 观	DENSITY 密度 20℃ , g/cm³	FLASH POINT 闪点℃	POUR POINT .C 倾点℃	VISCOSITY 粘度 40℃ mm²/s	COPPER CORROSION 100℃,3 hrs 铜片腐蚀,不大于
32	浅棕色透明	0.84-0.89	>250	<-35	28. 8~35. 2	la
68	浅棕色透明	0.84-0.89	>250	<-35	61. 2~74. 8	la

注意事项:

1、 油品要密封保存