



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

高浓度硅扩散泵油

Motono Diffusion pump silicone fluid 704,705



200L



18L



4L



Description 说明:

富高高浓度硅扩散泵油是一种无色到稻草色的单一组分油，为超高真空应用设计的。它有所有硅扩散泵油最高的苯含量和辐射阻抗。高的自然点燃温度使这种油用在人类适用的航天模拟器中是理想的。较快的循环，减少停机时间，更换油的需求少；在工作温度下暴露到大气后，硅油的恢复速度比有机油快许多时间。由于富高高浓度硅扩散泵油突出的抗氧化性、抗水解性，允许在泵没有时解除真空，周期间的时间节省。

用途:

主要用于制造超高和超洁净真空。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100054-4L	Can	4L
I100054-18L	Pail	18L
I100054-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	VISCOSITY 粘度 25°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀,
704	无色清澈透明	1.02	240	40	1a
705	无色清澈透明	1.05	260	175	1a



FUKKOL

富高

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数