



# 富高

## FUKKOL

一切决择於润滑

### 产品描述及数据参数

**FK-2700**

#### 乳化型水性切削液 EMULSION CUTTING OIL



#### Description 说明:

极压乳化油含生物稳定性添加剂, 使用周期长, 不含亚硝酸盐, 本产品对稀释比例的要求低, 比例为: 1: 20-25, 特别适用于各种机床的多种加工工艺, 尤其是大型机械加工车间。  
生物稳定型乳化油, 较高矿物油含量 (大于 60%)。通用切削浓缩液, 可以节省投资。

#### 用途:

本产品适用于各种机床上的多种机械加工工艺。适用于加工多种金属, 包括一些有色金属。高浓度的加工液可用于难加工金属的工艺, 如钻孔, 攻牙等。

#### 性能特征:

- 减少库存
- 改善机械加工性能
- 提高苛刻条件下的生产率
- 延长使用寿命

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100117-4L	Can	4L
I100117-18L	Pail	18L
I100117-200L	Durm	200L

#### Typical physical properties 物理特性

Appearance  
外观 棕色透明液体

Density (at 20°C)  
密度 (在 20°C) 0.865

pH@5% Dilution  
pH 值, @5%稀释液 8.2~9.5

Corrosion, %(200mg/L water), IP287  
腐蚀, 裂变点%, IP287 1a

#### 注意事项:

- 1、 注意密封保存油品
- 2、 稀释水性产品应把油加到水中
- 3、 定期维护