



富高

FUKKOL

一切决择於潤滑

产品描述及数据参数

透明半合成压切削液

K3 SEMI-SYNTHETIC CUTTING FLUID



Description 说明:

多种金属加工操作的理想冷却液，适合车削，铣削及研磨等工序。

性能特征:

- 超强的冷却性和润滑性
- 良好的防锈性
- 极佳的稳定性，在恶劣的环境下也能抵抗生物分解
- 低气味，提高操作者的接受程度
- 抵御性高，有效防止废油污染
- 不含酚类，亚硝酸盐和磷化物

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100125-4L	Can	4L
I100125-18L	Pail	18L
I100125-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性

技术指标	测试方法	参考值
原液外观:	目测	蓝色透明液体
稀释液外观	目测	蓝色透明
相对密度 25°C	BG/T 1884 和 GB/T1885	0.92~0.95
5%稀释液, PH 值	—	8.5~9.6
运动粘度 40°C	GB/T 265	40~100
防锈性 35±2°C 48 小时	—	无锈

注意事项:

- 1、注意密封保存油品
- 2、稀释水性产品应把油加到水中
- 3、定期维护