



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

低粘无氯高速切削油 LOW VISCOSITY CHORINE FREE CUTTING OIL

C.N.C. 949



Description 说明:

透明、浅色、无氯/无硫, 三用油, 既可以用作切削油也可以用作机床润滑剂, 还可以用作某些机床的液压传动油。本产品含有特殊的无污染极压添加剂、专用非脂肪酸类润滑性能增强剂、防抗氧化剂和抗雾化添加剂, 特别适用于氯化添加剂会对工件造成严重污染或不能使用含氯切削油的场合。

用途:

- *各种容易到中等难度的机械加工。
- *特别适用于使用氯化添加剂切削油会留下污渍的某些铝合金和绝大多数钢材的机械加工。
- *现代机床, 如 NC、CNC。
- *因相互间的泄露而有可能造成切削油、机床润滑剂和液压传动液间混合的系统。
- *一般加工机械, 特别是运行速度很高的新型技术机床上的一般机械加工。
机械加工强度越大, 切削液的黏度也就愈大。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I100107-4L	Can	4L
I100107-18L	Pail	18L
I100107-200L	Durm	200L

性能特征:

- *适用于各种高科技高床
- *提高表面光洁度
- *降低维修保养费用
- *一油三用, 保证无故障运行

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	FLASH POINT 闪点 °C	DENSITY 密度 20 °C, g/cm ³	PHOSPHATE 硫含量 m%
无色透明	4.5~5.5	≥125	0.82~0.85	0