



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

富高高稳定性合成钻孔及磨削液

FUKKOL FULLY-SYN III



Description 说明:

生物稳定、全合成、水基磨削液浓缩液。本产品用水稀释成低浓度溶液后，仍具有非常强的防锈能力。本产品是专为解决大型高速磨削系统中因液体强烈紊流脉动和对空气的夹带而引起的发泡问题而研制生产的，不含矿物油。用水稀释后成为透明溶液。

用途:

- 型高速磨削系统
- 普通与成形磨削:
各种铁类金属，包括铸铁
部分铝及铝合金
各种有色金属

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100050-4L	Can	4L
I100050-18L	Pail	18L
I100050-200L	Durm	200L

性能特征:

- 不存在操作上的问题
- 提高加工精度
- 降低维修保养费用
- 使用寿命长

Typical Physical Properties 物理特性

Density at 20°C 密度 20°C	1.0~1.1
Appearance 外观	浅棕色液体
PH @5% Dilution PH 值,5%稀释液	8.2~9.5
Corrosion ,% (200mg/L water), IP 287 腐蚀,裂变点%, IP 287	1a

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品
- 2、 稀释水性产品应把油加到水中
- 3、 定期维护