



FUKKOL

富高

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

线切割乳化油 YC-2700 WIRE CUTTING FLUID



Description 说明:

本产品使用周期长、不易变质，具有一定的介电强度和减弧效果，能确保线切割加工电流、电压的稳定，不易断线，从而提高工件的光洁度和切割效率。

用途:

本产品适用于各种机床上的多种机械加工工艺，各种稀释水，大型加工车间，各种普通类合金，包括一些有色金属，磨削和高浓度的加工液可用在难加工金属的一次加工。

性能特征:

- 减少库存
- 改善机械加工性能
- 提高苛刻条件下的生产率
- 延长使用寿命。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100116-4L	Can	4L
I100116-18L	Pail	18L
I100116-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

Appearance 外观	Ambe 琥珀色
Density (at 20°C) 密度 (在 20.°C)	0.878
PH@5% Dilution PH 值, @5%稀释液	8.5~9.5
Corrosion,%(200mg/Lwater),IP287 腐蚀, 裂变点%, IP287	1a

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品
- 2、 稀释水性产品应把油加到水中
- 3、 定期维护