



FUKKOL


一切熟題說問題

产品描述及数据参数

特效不锈钢丝攻浓缩油

SUPER ROKA STAINSTEEL TAPPING ADDITIVE





富高攻牙油精是一种高粘度,含极压添加剂的液体,本产品显著地减低摩擦力,发挥超凡切削功能.。适合各类绞孔,嗒牙/攻丝,钻孔及其他金属切削工序使用.攻牙油精可用于多种金属材料,包括硬化钢,钛金属和镍铬合金等.富高攻牙油精亦可作为普通矿物油切削液的添加剂,应付最艰辛的切削加工,如超硬金属的拉削和齿轮切削成型等。

性能特征:

- 延长工具寿命;
- 增加工件光洁度;
- 提高切削率;
- 减轻生产成本.

Products Code	Packings	Capacity
产品代码	包装	容积
I100147-4L	Can	4L
I100147-18L	Pail	18L
I100147-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性

Appearance 外观	深棕色黏性液体
Specific gravity 比重	0.85~0.92
Flash point 闪点	不小于 220
Viscosity cst40℃黏度 ℃	288-352
Anti-mist properties Corrosion inhibitor 抗油雾及防雾性	良好

注意事项:

1、 注意密封保存油品