



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富高油/水性特效钻孔液

Water/Oil Soluble Drilling Fluids



简介:

富高油/水性特效钻孔液由特殊添加剂和矿物型基础油经过精心调制而成，可以与白油和水相容形成稳定的工作液，特殊的极压、润滑添加剂显著地减低摩擦力，发挥超凡的功能。富高油/水性特效钻孔液可用于黑色金属和大部分有色金属的钻孔，也可以用于切削等操作。本产品具有优异的水清洗性能，加工完成后可用水直接清洗，但清洗后请及时防锈。

稀释方法:

人工混合稀释时，应将原液检查有正确的比例的空间，并将钻孔液加入油（可用工业白油）或清水瓶里，同时盖上瓶盖以上下摇动的方式使其均匀后方可使用；用于轻负荷加工时可根据强度调整稀释比例，建议稀释比例：加油时为 1: 1~3（钻孔液：白油），加水时 1: 1~9（钻孔液：水）。

优点:

- 不含氯。
- 工具寿命长。
- 稀释液使用寿命长
- 特别适合铝合金加工。
- 生物抵抗性极高。
- 润滑性能良好。
- 高油份含量。
- 卓越的防锈性能。
- 清洁。
- 工件表面精度高。

Typical data 技术资料

Appearance 外观:	棕色透明液体
Specific gravity 比重	0.90~0.95
Flash point 闪点	不小于 180
Viscosity cst40°C, 黏度 cst	40~100
Chlorine %weight , 氯含量	无