




# 富高

## FUKKOL

### 一切决擇於潤滑

## 产品描述及数据参数

### 中难度拉伸成型油 ISO 2 METAL DRAWING OIL



#### Description 说明:

FUKKOL ISO 2 是中等粘性的高效润滑油专为金属深冲设计，特别适用于不锈钢或铁和非铁等大多数金属。FUKKOL ISO 2 含金属的耐高压添加剂使其在拉伸和深冲时降低压力，从而减少毁损，提高了生产效率。

#### 用途:

FUKKOL ISO 2 可以用涂上、注入等方式。本产品适用中难度操作，可减少矿物质油流失。绝对不影响金属表面色泽，其相容性也较稳定。

| Products Code<br>产品代码 | Packings<br>包装 | Capacity<br>规格 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100198-4L            | Can            | 4L             |
| I100198-18L           | Pail           | 18L            |
| I100198-200L          | Durm           | 200L           |

#### 性能特征:

- 广泛适用于高速钢和不锈钢合金等
- 适合中高难度金属拉伸操作
- 减少金属拉伸时发生裂痕现象
- 延长工具寿命
- 非易挥发性。

#### Typical Physical Properties 物理特性:

| APPEARANCE<br>外观 | VISCOSITY 粘度<br>40°C<br>mm <sup>2</sup> /s | FLASH POINT<br>闪点 °C | POUR POINT, 倾点<br>COC, °C | DENSITY 密度<br>20 °C, g/cm <sup>3</sup> |
|------------------|--|----------------------|---------------------------|--|
| 红色透明液体           | 270~330                                    | ≥220                 | ≤-12                      | 0.80~0.85                              |