



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

极压高粘保护深拉成型油

EP FORM SPECIAL HIGH VISCOSITY FORMING OIL



Description 说明:

FUKKOL 极压高粘保护深拉成型油，此产品为含硫的油性膏状物质，成分为无色的肥皂及脂肪物质，EP FORM 含有约 10%的脂肪，且含硫份特级润滑剂。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100226 (28) -4L	Can	4L
I100226 (28) -18L	Pail	18L
I100226 (28) -200L	Durm	200L

用途:

适用于铜线的拉伸，能形成光亮的成品表现，通常 1 份的 EP FORM 与 3 份的压力油混合而铜线在其中穿过。也可以用于苛刻的折管，挤压及锻造等热操作。它含有的高粘度基础油可减低挥发及燃烧性，令到整个拉伸过程中衡模都能够与润滑剂保持良好的接触。

Typical physical properties 物理特性

	10000	20000	30000
外观	清澈透明		
铜片腐蚀 (100℃ ,3h)级	1a		
运动黏度 (40℃) ,mm ² /S	10000	20000	30000
密度,g/cm ³	0.83~0.9		
闪点 , °C	≥240	≥240	≥240

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品