



### 一切熟題說習過

# 产品描述及数据参数

### 无硫氯高粘成型油

#### **ISO FORM SERIES SULFUR CHLORINE FREE FORMING OIL**





#### Description 说明:

富高无硫氯高粘成型油是一种高黏度润滑剂 ,它含有中性脂肪与溶剂精炼 低芳香性基础油,可提供良好润滑性与极压效能。

#### 性能特征:

它是一种极佳润滑剂。适用於拉丝、 拉管、 深拔及成形,包括冷锻。它亦能用於模锻,冲切,剪切与切片加 工。还能用於减缩轧制铜管跟不锈钢管,深拉制铜管与高镍合金,帮助减缩半径与厚度时工件之移动适合用於铜管的一般加工及其冷轧的外部润滑。

Products Code	Packings	Capacity	
产品代码	包装	容积	
I100206 (11) -4L	Can	4L	
I1000206 (11) 18L	Pail	18L	
I100206 (11) -200L	Durm	200L	

#### Typical physical properties 物理特性

	32	150	500	1000	1500	2000	3000	4500
外观	浅黄透明							
铜片腐蚀 (100℃,3h)级	1a							
运动黏度 (40℃) ,mm2/S	28.8~35.2	135~165	450~550	900~1100	1350~1650	1800~2200	2700~3300	4050~4950
密度,g/cm3	0.83~0.90							
水份,%	0%							
闪点 ,℃	≥210	≥230	≥230	≥230	≥230	≥230	≥230	≥230
活性硫,%	0							
氯化物,%	0							
磷化物,%	0							





一句為實施習記

# 产品描述及数据参数

注意事项:

1、 注意密封保存油品