



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

铝合金脱模水

A-JET ALUMINUM ALLOY DIE CASTING SOLUBLE MOULD RELEASE AGENT



Description 说明:

富高 A-JET 是高纯度有机合成化合物为主要成分的铝用水溶性离型剂。A-JET 对高温模具具有良好的附着性，还有耐热强力的离型而形成润滑皮膜。因此在高温下可连续制造产品同时对离型柱塞、模具等的卡住问题上发挥良好的效果。

用途:

- 铝合金压铸脱模用。
- 水溶乳化。
- 稀释倍数 80~150 倍, 视工件复杂程度及机器吨位而定。

性能特征:

- 使用安全。
- 高温附着性良好, 适合模温在 325° C 之用。
- 在高压压送或使用自动喷枪装置, 更可增高稀释倍率。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100130-4L	Can	4L
I100130-18L	Pail	18L
I100130-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性

A-JET	相对密度 g/cm ³	40℃ 运动粘度 mm ² /s	倾点℃	PH 值	外观
—	0.95~1.05	—	<-5	7.5~8.5	乳白色液体

注意事项:

- 1、密封保存。