



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

极压性管材及板材拉伸成型油

FORMING OIL



Description 说明:

富高极压性管材及板材拉伸成型油是一种低黏度润滑剂，它含有脂肪油与溶剂精炼低芳香性矿物油，可提供良好润滑性与极压效能。

| Products Code 产品代码 | Packings 包装 | Capacity 容积 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| I100217 (20) -4L | Can | 4L |
| I100217 (20) 18L | Pail | 18L |
| I100217 (20) -200L | Durm | 200L |

性能特征:

它是一种极佳润滑剂。适用于拉丝、拉管、深拔及成形，包括冷锻。它亦能用于模锻，冲切，剪切与切片加工。还能用于减缩轧制铜管跟不锈钢管，深拉制铜管与高镍合金，帮助减缩半径与厚度时工件之移动。适合用于铜管的一般加工及其冷轧的外部润滑。

Typical physical properties 物理特性

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 32 | 150 | 450 | 600 |
| 外观 | 浅黄透明 | | | |
| 铜片腐蚀 (100℃ ,3h)级 | 1a | | | |
| 运动黏度 (40℃) ,mm ² /S | 28.8~35.2 | 135~165 | 405-495 | 540-660 |
| 密度,g/cm ³ | 0.83~0.90 | | | |
| 水份,% | 0% | | | |
| 闪点 , °C | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |

注意事项:

- 1、注意密封保存油品