



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於润滑

## 产品描述及数据参数

### 特级通用润滑脂

#### FUJITEX AP2,1,0



#### Description 说明:

FUKKOL FUJITEX AP 2.1.0 含有重质、高黏度基础油，在低速下能够在摩擦副表面间形成一强度很高的润滑膜，减少了磨损。作为稠化剂的锂皂基能将少量的水乳化，所以钙皂基本身就具有良好有防锈能力。本产品属长纤维、高稠度产品，不易出现“流失”，密封效果好，能够防止灰尘和泥土的侵入，使用寿命长。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100287-4L	Can	4L
I100287-18L	Pail	18L
I100287-200L	Durm	200L

#### 用途:

特别推荐用于润滑承受并在常温下之轴承如连铸机、振动筛、石矿场、挤压机及滚子运送机。

#### 性能特征:

采用钙皂基配上高黏指数基础油研制，其独特结构适合于低温或常温下使用。温度范围:0°C-60°C具有良好的稳定性和抗氧化、防腐蚀、防磨损及极压添加剂以增强其性能。

#### Typical physical properties 物理特性:

特级通用润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
AP 0	0	88~97	≥60	黄色半流体
AP 1	1	76~85	≥60	黄色半流体
AP 2	2	64~74	≥90	黄色半流体

#### 注意事项:

- 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
- 密封储存。