



FUKKOL

富高

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

锂基通用润滑脂 Fujitex EP 2, 1, 0, 00



Description 说明:

锂基通用润滑脂是以最新的添加剂科技制造而成的耐压润滑脂采用基硬脂酸锂为皂基，不含铅，但能够保持以往含铅润滑脂的优点，并有更佳之性能。能於多用途润滑脂之性能，一般的要求越来越高，包括在有冲击性及重负荷之情况下能够防止磨损，耐热及能防水冲洗等性能，而富高富士润滑脂 EP 系列就是为应付此等要求而制造。

用途:

特别推荐用於润滑承受并在合适温度下之轴承润滑。

性能特征:

- EP 2 是 2 号润滑脂，适用於摄氏度-10 至 130 度之各项用途。
- EP 1 是 1 号润滑脂，适用於摄氏度-10 度至 120 度之各项用
- EP 0 是 0 号润滑脂，适合于封闭的润滑箱。
- EP 00 是 00 号润滑脂，适用於泵供给润滑之用。
- 上述各润滑脂均可用於较高之温度范围，但要适当地缩短添补润滑脂的周期。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100288-4L	Can	4L
I100288-18L	Pail	18L
I100288-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

锂基通用润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
EP 00	00	100~108	≥100	红色半流体
EP 0	0	88~97	≥120	红色半流体
EP 1	1	76~85	≥140	红色半流体
EP 2	2	64~74	≥180	红色半流体

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。