



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

二硫化钼基润滑脂 MOLYFU EP 0, 1, 2



Description 说明:

二硫化钼基润滑脂由多用途极压 (EP) 类润滑脂, 采用 ISO220 矿物油、锂稠化剂、极压添加剂、防锈剂、抗氧化剂、增粘剂和二硫化钼精心配制而成。

用途:

用于车用、建筑用、土建、矿山工程、农用设备、底盘润滑部位、滚动轴承、球窝接头、万向节等高负荷场合。
推荐使用温度 -20°C~180°C

性能特征:

- 防卡咬, 抗磨损
- 能承受负荷重

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100289-4L	Can	4L
I100289-18L	Pail	18L
I100289-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

二硫化钼润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
EP 0	0	88~97	≥180	黑色半流体
EP 1	1	76~85	≥200	黑色半流体
EP 2	2	64~74	≥220	黑色半流体

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用, 以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。