



FUKKOL

富高

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

合成石墨特高温润滑脂 G25-2 SYNTHETIC GRAPHITE PASTE



Description 说明:

本润滑脂是一个用于润滑高温下工件的平面轴承，滚柱轴承和滚珠轴承。G25-G2 含有细小石墨颗粒的。含有非粘土，非皂基和非磨料的稠化系统的无碳全合成润滑脂。产品具有宽广的使用温度范围。在温度上升（超过200℃）时，合成基础油不留碳的蒸发掉，仅留下一层石墨干润滑膜。这个干润滑油膜自然的粘附在金属元件上，在许多苛刻条件下提供优势的润滑效果。

用途:

适用于各种电机，工业精密仪器，特别是长期的轴承润滑滚动轴承。

应用温度范围:

-30℃-600℃

性能特征:

-多用途润滑脂，良好的润滑性、机械安定性、化学安定性和抗水性，同时兼有较好的高低温性能。

Typical physical properties 物理特性:

高速轴承润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
Grease 3	3	52~63	≥250	黑色膏状

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。