



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

蓝宝石润滑脂

BLUE PRESSURE GREASE 0,1,2



Description 说明:

富高蓝宝石高速极压润滑脂是以复合钙为稠化剂制成的NLGI 2号的耐压滑脂。结构平滑及有优良之黏附性，可防止水冲洗及溅射。由于本滑脂备有防锈及防磨损功能，故用于在公路或工地上操作之车辆，及配有拖架的重型车辆之主轴销，万向节及桶门销等部分最为有效。调整和润滑机器操作过程。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100292-4L	Can	4L
I100292-18L	Pail	18L
I100292-200L	Durm	200L

用途:

用于各类客车、货车、小型货车、巴士、农用拖拉机、建筑机械等的底盘、轮轴承、离合器轴承、转向及吊悬系统的球窝关节及万向节等。连续运行时间的适用温度范围为-20℃~250℃

性能特征:

-多用途润滑脂，在冲击及重负荷之操作情况下能够提供防磨损、而热及防水冲洗等性能。

Typical physical properties 物理特性:

蓝宝石润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
Grease 0	0	88~97	>180	蓝色半流体
Grease 1	1	76~85	>220	蓝色半流体
Grease 2	2	64~74	>240	蓝色半流体

注意事项:

- 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
- 密封储存。