



# 富高

## FUKKOL

### 一切决择於润滑

## 产品描述及数据参数

### 全氟聚醚润滑脂 MAXES 100% PTFE GREASE



#### Description 说明:

全氟聚醚润滑脂是由聚四氟乙烯(PTFE)稠化高度化学稳定性的全氟聚醚油(PTFE),并添加特种抗腐蚀添加剂精炼而成的白色全氟聚醚润滑脂,此氟素高温润滑脂专用于高温,高负荷,化学腐蚀环境中的轴承以及要求终身润滑的部件,具有极佳的化学惰性,耐久性和低挥发性。

#### 用途:

- 大部分轴承、滚筒及高摩擦的平面及链条。
- 凸轮轴，导轨，阀门
- 食品机械及输送带设备
- 密封圈润滑
- 瓦楞纸机械轴承
- 化工设备及阀门
- 高温设备 如：电厂，钢厂
- 无尘车门
- 纺织机械
- 防锈刹系统
- 真空泵设备润滑

#### 性能特征:

- 不滴落，滑动及挥发
- 温度范围-30℃至 280℃
- 防水及耐酸碱

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100512-4L	Can	4L
I100512-18L	Pail	18L
I100512-200L	Durm	200L

#### Typical physical properties 物理特性:

泽吉斯合成氟素润 滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 °C	外观
—	3	52~63	≥300	白色膏状

#### 注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。