



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

阻尼酯

KILOPOISE Resistance grease



Description 说明:

富高阻尼酯是一种粘性的油脂，有特殊高度粘滞的润滑脂和稠化剂合成。更好的调整和润滑机械操作过程，并提供了更强的粘附力。富高阻尼酯 40L 可用于变电设备的滑动和旋转部分，特别是盒子外板，磁带录像器板，仪器，旋光物体，注塑和文具等。

用途:

适用于各类精密仪器的阻滞缓冲部位。

性能特征:

- 优异的阻滞、阻尼性能。
- 极优粘附性能。
-

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100298 (303) -4L	Can	4L
I100298 (303) -18L	Pail	18L
I100298 (303) -200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性:

阻尼酯	NLGI 级数	100°C 运动粘度 CST	闪点 °C	外观
20	-	1000	>200	浅黄色/无色半流体
40	-	2000	>220	浅黄色/无色半流体
60	-	4000	>220	浅黄色/无色半流体
20L	-	-	>200	浅黄色/无色半流体
40L	-	-	>220	浅黄色/无色半流体
60L	-	-	>220	浅黄色/无色半流体

注意事项:

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。