



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

油性脱模剂

MOULD RELEASE SERIES

FUKKOL MOULD RELEASE AGENT NON-PAINTABLE



Description 说明:

富高油性脱模剂是一种高效能的喷雾式脱模剂，对大多数注塑模具成型的塑料和橡胶制品提供快捷，有效及无污染的脱模作用。特别设计的喷咀可产生非常精细的喷雾效果，喷涂量可完全控制，即使最复杂的模腔亦能完全被覆盖。

Precautions 注意事项:

压力容器，避免阳光直接照射，存放在温度低于 50°C 的地方切勿将容器戳穿或焚烧不应喷向火焰或白炽的金属表面易燃物品。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I17791-500ML	Can.	500ML
I17791-18L	Pail	18L
I17791-200L	Dum.	200L

Performance Characteristics 特性:

- 超精细喷射使整个模得到完全覆盖
- 提高光洁度，减少喷涂过量的风险
- 减少因标记及运送时所产生的有关问题，快捷有效脱模且极具经济效益，只需一次喷涂便可多次脱模
- 效能高而持久性强的润滑膜，能提供多次脱模，比其他硅酮配方产品优胜
- 对环境影响小，不含氯氟化碳 (CFC) 推进剂
- 无污染特性，是纺织和造纸工业常用的优良润滑剂

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	ODOR 气味	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀	DENSITY 密度 25 °C , g/cm ³
无色透明	溶剂味	1a	0.7~0.75