



产品描述及数据参数

探伤浸透液 INTERCHECK PENETRANT



Description 说明:

富高探伤浸透液是一种可清洗的红色渗透剂,为表面的破损提供一种可靠,显著的颜色渗透效果,拥有宽广的使用温度和停留时间。

Application 用途:

本品可广泛应用于化工、造船、发电、航空、机械、汽车、冶金、石油、铁路、受压容器等部门的探伤检测。

使用方法:

- 1.用清洗剂将被检工件表面的污物(浮锈、油脂等)清洗干净,打开渗透通道。
- 2.用渗透剂对已处理干净的工件表面均匀喷涂后,渗透 5-15 分钟。
- 3.用清洗剂将工件表面的渗透剂擦洗干净。
- 4.将显像剂充分摇匀后,对被检工件保持距离 150mm-300mm 处均匀喷涂。
- 5.喷涂显像剂后,片刻即可观察缺陷。
- 6.检查完毕,用清洗剂擦洗去除显像剂。

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARAN CE 外观	ODOR 气味	FLASH POINT 闪点 °C	BOILING POINT 沸点 °C	VOLATLLE 挥 发性	DENSITY 密 度 25 °C,g/cm³
红色	溶剂味	<-10	60	迅速	0.683