



FUKKOL

## TEEHMICAL DATA SHEET

### 模具气纹胶渍清洗剂 Gas marks & gasket remover



### 说明:

富高模具气纹胶渍清洗剂是溶剂型、高强度除脂剂,有效去除垫圈胶、垫圈密封剂。可溶解或者辅助清除油漆、清漆、胶黏剂、金属漆。

#### 用途:

有效的去除马达、泵机、法兰盆及其他垫片、亦能清除油漆、粘合剂、喷漆、去除金属表面和石材便面的书痕。

#### 优点:

- 能快速清除垫片、塑胶圈,锁紧胶和密封圈。
- 可松动积炭残渍。
- 通过减少过度刮擦以保护设备表面。
- 出色的涂料清除剂
- 不含二氯甲烷

产品代码	包装	规格
I66866-500ML	Can.	500ML
I66866-18L	Pail	18L
I66866-200L	Dum.	200L

#### 使用方法:

于需清洗的金属表面和零部件上喷清洗剂,在污染处侵泡 3-5 分钟后清洗。也可将清洗剂喷在布上,然后用布来擦干净。避免用于橡胶、塑胶和喷涂油漆的表面上使用该清洗剂,如果不可避免的接触时,建议于隐蔽处使用该产品,以预防零部件表面出现意外。

#### 物理特性:

— • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·		
产品	66866 模具气纹胶渍清洗剂	
外观	无色透明液体	
密度 25℃, g/cm³	0. 72-0. 76	
铜片腐蚀 100℃ 3h	la	
水溶性	不溶于水	
推进剂	LPG	

#### 注意事项

1. 压力容器,避免阳光直接照射,存放在低于50摄氏度的地方。





# TEEHNICAL DATA SHEET

- 2. 不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。
- 3. 本品易燃。