



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

镁合金脱模水

M-JET MAGNESIUM DIE CASTING SOLUBLE MOULD RELEASE AGENT



Description 说明:

富高镁合金脱模水是一种优质的水溶性压铸脱模剂。它可提供镁合金和铝合金压铸件一个光亮及清洁的表面。富高镁合金脱模水在软水和硬水中都可完全乳化。能用于手动或者全自动喷射系统。富高镁合金脱模水不会堵塞喷嘴或在模具上留下蜡膜。富高镁合金脱模水亦是后续工序可电镀或喷涂的脱模剂。用在后续工序需要粘合或喷涂的铝镁合金压铸脱模和润滑。

用途:

用于镁合金之润滑脱模。

性能特征:

1. 脱模后产品的光洁度高
2. 特殊的配方使得后续工序更简单

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100133-4L	Can	4L
I100133-18L	Pail	18L
I100133-200L	Durm	200L

Typical physical properties 物理特性

M-JET	相对密度 g/cm ³	40℃运动粘度 mm ² /s	倾点℃	PH 值	外观
——	0.95~1.05	——	——	8.0 ~9.2	乳白色液体

注意事项:

- 1、密封保存。