



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

全合成极压齿轮油 SYN-GEARFUL Gear Oil ISO 32、46、68、100、150、220、460、680



Description 说明

富高 SYN-GEARFUL GEAR OIL 系列采用合成基础油所制成的润滑油。无论在高温或低温情况下，均广泛适用于各种极端严苛用途。富高 SYN-GEARFUL GEAR OIL 系列具备低流体牵引系数及高粘度指数。与矿物性油类比较，本系列可减低动力消耗，延长机件寿命及有较长之使用周期。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100253-4L	Can	4L
I100253-18L	Pail	18L
I100253-200L	Drum	200L

用途:

- 适合重负荷工业齿轮组合（包括螺旋齿轮及双曲线齿轮）及其它引致震动负荷的齿轮。
- 亦适合以青铜为原料的螺旋齿轮组。-普通轴承及抗磨轴承的润滑。
- 本系列油品（尤其是粘度较稀的型号）亦适合用于循环润滑系统。
- 富高 SYN-GEARFUL OIL 系列与一般矿物性油类对密封材料之相容性没有分别，但为了达到最佳效果，在换油前最好将系统彻底冲洗清洁。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	0.84-0.89	>240	<-21	28.8~35.2	1a
46	0.84-0.89	>240	<-21	41.4~50.6	1a
68	0.84-0.89	>240	<-21	61.2~74.8	1a
100	0.84-0.89	>240	<-21	90-110	1a
150	0.84-0.89	>240	<-21	135-165	1a
220	0.84-0.89	>240	<-21	198-242	1a



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

460	0.84-0.89	>240	<-21	412-506	1a
680	0.84-0.89	>240	<-21	612-748	1a
1000	0.84-0.89	>240	<-21	900-1100	1a