FUKKOL

富高

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

聚尿极压润滑脂

UREALEX GREASE EP2

200L 18L 4L

Description 说明：

聚尿极压润滑脂采用新一下聚尿基稠化剂技术，该技术经特殊设计，旨在保证电机轴承和滚球或轻负荷滚柱在高温下运转的性能和稳定性。该系列的特点是机械剪切安定性好，防锈，抗沉淀，在高温与高速的最苛刻条件下提供特别保护。

用途：

- 适用于高温潮湿环境下的中，重负荷滚珠，滚柱　　中，和滑动轴承的长期润滑
- 适用于钢厂设备中载有各种冲击或振动载荷的重负荷轴承，齿轮的润滑和防护。
- 尤其适于操作温度高，传统锂基润滑脂无法适用的润滑场合。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100514-4L	Can	4L
I100514-18L	Pail	18L
I100514-200L	Durm	200L

性能特征：

- 优良的高温性和氧化安定性能。
- 优良的润滑性和极压性，保护轴承减少磨损。
- 优良的介质稳定性和抗辐谢性，适宜于特殊的工作环境。
- 良好的抗水性能，适用于潮湿环境下的润滑。
- 温度范围－20℃至 180℃
-

Typical physical properties 物理特性：

泽吉斯合成氟素润滑脂	NLGI 级数	1/4 锥入度	滴点 ℃	外观
——	2	64~74	≥250	淡黄色膏状

注意事项：

1. 请在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融。
2. 密封储存。

Printed in CHINA.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which affect the use and performance of our products for which reason the information in this publication is given without responsibility.