



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

富格涡轮机润滑油(全合成型) FUGAL Synthetic Turbine OIL ISO 32



Description 说明:

本产品以特殊基础油制成，因此能有效延长换油周期。其独特的添加剂配方令其达到蒸气及燃气涡轮机的双重要求，从而成为单轴联合循环涡轮机理想的润滑产品。而对于装有负载极高的齿轮箱之涡轮机，本产品的耐磨性更足以胜任其润滑要求。

用途:

- 为在高温下工作的燃气涡轮机的润滑（轴承和变速箱）以及调节控制而专门设计的润滑产
- 同时适用于蒸汽涡轮机的润滑。
- 适用于在最恶劣条件下工作的非航空用（如工业发电用或船舶用）改型航空燃气轮机。

性能特征:

- 卓越的抗氧化性能。
- 良好的防锈及防腐蚀性能。
- 抗水解稳定性。
- 耐磨损性能得到进一步提高。
- 良好的除气、破乳化及抗泡沫性能。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100076-4L	Can	4L
I100076-18L	Pail	18L
I100076-200L	Durm	200L

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	0.84-0.89	>250	<-30	28.8~35.2	1a