



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

卡西度气动工具润滑油 Pneumatic Tool Lubricants ISO5、10



Description 说明:

高性能、极压类润滑剂，用于冲击式气动工具的润滑。采用深度精制的矿物基础油、极压添加剂、油性添加剂、增黏（胶黏）剂、防锈防腐剂、抗泡沫剂和抗雾化剂精制而成。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100059-4L	Can	4L
I100059-18L	Pail	18L
I100059-200L	Drum	200L

用途:

- 适用于干燥或潮湿条件下工作的冲击式气动工具，包括岩钻混凝土及混凝土路面破碎机（气锤或手持式 凿岩机）。打夯机捣实机铆锤和铆锤较大型的拖拉机钻机的集中润滑器
- 保证空气管线润滑器良好雾化的环境温度

CASTO 46 : -35 度~5 度

CASTO 150 : 25 度以上

CASTO 100 : 5 度~25 度

CASTO 320 : 30 度以上。

性能特征:

- 延长设备的使用寿命：本产品含有特殊的极压添加剂和提高润滑液膜强度的油性添加剂，这使得它即使在冲击载荷边界润滑条件下也能够保持适度的润滑膜，因此减少设备零部件的磨损。
- 在潮湿条件下给零部件全面保护：本产品具有优异的乳化特性，可以阻止当空气湿度较大时或在空芯钻杆“湿式凿岩”作业中的水洗损失。有效的防锈防腐剂防止重要零部件的生锈蚀。
- 保证设备无故障运行：高度精练的基础油具有不易形成积炭的特点，再加上特殊的抗氧化剂，使得本产品在使用过程中不会形成影响阀门动作的油垢和其他沉积物。有效的抗泡沫添加剂能够减少空气管线润滑器中泡沫的出现，保证了供油渠道的畅通，使得对供油量的控制调节更容易。特殊的抗雾化添加剂大大减少了设备排气口油雾的形成。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
5	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>150	<-9	4.14-5.06	1a
10	浅黄色透明液体	0.82-0.85	>150	<-9	9-11	1a