



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

热导热传导油 **THERMDO Thermally Stable Oil**
ISO 32,46,68



Description 说明:

富高 THERMDO 为一精炼的石蜡基油，具高稳定性，低挥发及良好传热效能。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100094-4L	Can	4L
I100094-18L	Pail	18L
I100094-200L	Durm	200L

用途:

适用于密封式传热系统（密封以低温油或惰性气体）於 315℃ 高温之下。亦可於开放式系统中，在 200℃ 高温下使用。整个系统必须循环著传热油。

性能特征:

- 比热值及导热率高。
- 高温及气化稳定性良好
- 挥发性低。
- 低温性能良好。
- 无毒性。

Typical Physical Properties 物理特性:

ISO 等级	Appearance 外观	DENSITY 密度 20 °C , g/cm ³	FLASH POINT 闪点 °C	POUR POINT . C 倾点 °C	VISCOSITY 粘度 40°C mm ² /s	COPPER CORROSION 100 °C, 3 hrs 铜片腐蚀, 不大于
32	棕黄色透明液体	0.82-0.85	>210	<-9	28.8-35.2	1a
46	棕黄色透明液体	0.82-0.85	>210	<-9	41.4-50.6	1a
68	棕黄色透明液体	0.82-0.85	>210	<-9	61.2-74.8	1a