



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

荧光绿不锈钢切削液 FL-888 SEMI-SYNTHETIC FLUID



Description 说明:

生物稳定半合成切削液浓缩液。本产品聚集了新生物稳定技术之特有的抗细菌能力与石油基切削液高润滑性能。矿物油成份高，润滑能力高，性能优越，对稀释水的要求低，特别适用于黑色金属和部分有色金属的机械加工，包括：不锈钢，铸铁等。

用途:

- 不锈钢机械加工专用液。
- 特别适用于在软合金上小孔径的攻丝之类的加工
- 可用于传统加工液不能提供所需要的机械加工性能，或不能保证机床的使用寿命，或加工出来的工件的表面光洁度不能满足要求的场合。
- 适用于铝及铝合金等软材料的重负荷加工。
- 特别适用于软低硅铝合金。
- 普通铜及铜合金的机械加工，包括高强度铜及铜合金的工艺。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 容积
I100050-4L	Can	4L
I100050-18L	Pail	18L
I100050-200L	Durm	200L

性能特征:

- 提高机械加工效率。
- 工件光洁度高。
- 不会沾污铝件。
- 使用寿命长。

Typical physical properties 物理特性

密度 g/cm ³	5%稀释液 PH 值	防锈性	黏度 40°C	外观
0.95~1.05	8.5~9.6	通过	9~12	荧光绿透明液体

注意事项:

- 1、 注意密封保存油品