



富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

特高温润滑脂 MACHINE LUBRICANT GREASE FUJI H.T 2



Description 说明 :

本产品系不熔化、极压（EP）类润滑脂，采用深度精炼的 ISO 100 矿物基础油、有机土（改性膨润土）稠化剂和非常有效的极压添加剂精炼而成，主要用於可以频繁再润滑的高温场合。

用途 :

- 高温工业滚珠和滚柱轴承
- 排气扇轴承
- 炉门轴承
- 车轮轴承
- 辊颈轴承
- 高温输送机轴承
- 回转窑炉轴承

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I100286-4L	Can	5L
I100286-18L	Pail	18L
I100286-200L	Durm	200L

性能特征 :

- 减少设备故障：特殊的不熔化的机土稠化剂使得本产品在高温下也不易流失。
- 适用温度范围宽：一般上油周期下可用於温度高达 320℃ 的场合，如果频繁上油其使用温度可提高到 350℃，这使得本产品可广泛用於各种高温工业设备的润滑。
- 可用於潮湿环境：有机土稠化剂使得本产品具有较强的耐水能力，不易被水冲洗掉。
- 连续运行时的适用温度范围为 -20℃ ~ 320℃ 如果注意及时上油，则使用温度最高可达 350℃。

Typical Physical Properties 物理特性 :

APPEARANCE 外观	FLASH POINT 闪点 °C	BOILING POINT 滴点 °C	CONE PENETRATION 锥入度	DENSITY 密度 25 °C , g/cm ³
深棕色	≥ 350	≥ 240	2#	0.9~0.98