



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

富高非油性脱模剂

MOULD RELEASE SERIES

FUKKOL MOULD RELEASE AGENT (PAINTABLE)



Description 说明:

富高干性脱模剂是一种喷雾式脱模剂，对大多数注塑模具成型的塑料和橡胶制品提供快捷、有效及无污染的脱模作用富高干性脱模剂是专门为一些需要进行附带工序的制品而特别开发的，如印刷、油漆、电镀、热冲压和压焊等要求无所谓“硅酮问题”的操作。

Precautions 注意事项:

压力容器，避免阳光直接照射，存放在温度低于 50°C 的地方。
切勿将容器戳穿或焚烧。
不应喷向火焰或白热的金属表面。
易燃物品。

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I11881-500ML	Can.	500ML
I11881-18L	Pail.	18L
I11881-200L	Dum.	200L

Performance Characteristics 特性:

- 超精细喷射使整个模得到完全覆盖
- 提高光洁度，减少喷涂过量的风险
- 减少因标记及运送时所产生的有关问题，快捷有效脱模且极具经济效益，只需一次喷涂便可多次脱模
- 效能高而持久性强的润滑膜，能提供多次脱模，比其他硅酮配方产品优胜
- 对环境影响小，不含氯氟化碳（CFC）推进剂
- 适合各类热塑性材料的使用，特别是 ABS 和 PS
- 不会影响附带工序操作。

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	ODOR 气味	FLASH POINT 闪点 °C	BOILING POINT 沸 点 °C	VOLATLLE 挥发性 %	DENSITY 密度 25°C , g/cm ³
无色透明	溶剂气味	-3	25~35	95.5-97.5	065~0.70