



富高

FUKKOL

一切决择於润滑

产品描述及数据参数

超级润滑剂

Power lub



Description 说明:

以原油精炼而成的顶针油，蕴含大量的极压添加剂，特殊耐高压剂润滑后基本不会流出。可用于高负荷的滑动部分及塑胶机顶针。

用途:

- 适用于各种速度和载荷下的机加工机械导轨润滑。
- 特别适用于中央润滑系统
- 是一种适用于机加工机械有部分（液压、导轨、齿轮装置）的用途广泛的润滑产品。
- 专为用于拥有钢/铜及钢/生铁工具导轨。
- 亦适用于拥有同一液压及导轨润滑系统之工具液压系统。
- 可用于塑胶顶针。

性能特征:

- 高品质具有良好氧化稳定性的润滑油。含油性剂，抗磨损及粘附添加剂，因此能防止工具机械导轨及滑面在操作时（胶着-滑动）之不良现象。
- 保护切削工具显露部件，免受腐蚀
- 对油封完全无损
- 出色的抗乳化性能
- 优秀的抗氧化性能
- 优秀的防锈保护性能

Products Code 产品代码	Packings 包装	Capacity 规格
I11448-500ML	Can.	500ML
I11448-18L	Pail	18L
I11448-200L	Dum.	200L

Typical physical properties 物理特性

产品	11448 富高超级润滑剂
外观	棕黄色透明液体
密度 25°C, g/cm ³	0.73
铜片腐蚀 100°C 3h	1a
水溶性	不溶于水
推进剂	LPG

注意事项

1. 压力容器，避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。
2. 不应喷向火焰。切勿将容器戳穿或焚烧。
3. 本品易燃。