



TEEHNICAL DATA SHEET

TT 塑料溶合线气纹修复剂黑色



Plastic Welding Line and Gas Mark Restoration Spray-Matt Black




产品描述:

富高塑料溶合线气纹修复剂(黑色)22289-B 独特设计的合成树脂能有效修复熔合线和气纹所产生的瑕疵表面,适合用于注塑所产生的表面问题。富高塑料溶合线气纹修复剂能为金属表面提供还原颜色的性能,可把亮光换成哑光效果,保护层喷后表面都能产生原来的哑光效果,能粘附于金属及其它塑料表面上,有效修复因气纹所产生色差的问题.

可用于 ABS, PP, PE, PS, PC, AS, POM, PVC 和热塑性树脂。

特别推荐用于:黑色或深色材料用黑色,浅色的用哑光透明色。







TIECHINICAL DATA SHEET

特性:

- 1.快速修复水纹和溶合线
- 2.低味配方,环保可达 ROHS 要求。
- 4高附着力
- 5 抗大部分酸碱
- 6 应用广泛,可粘附于所有金属、大部份塑料等表面
- 7 防腐蝕及防銹

使用方法:

- 1.使用前用力摇动 2 分钟,以使罐体里物料充分混合,罐体里的有效成分。
- 2.喷涂前,先去除油污或油脂 3.喷涂距离至少为 25cm (10 英寸) 4.用后无需清洁

注意事项:

- 1.本品仅适合用于有蚀纹〈火花纹〉和皮纹的塑料制品,不合适用于光面、镜面、透明和太薄的软胶产品。
- 2.喷射适量,即见效果;过量喷射,会引致有裂缝、皱纹、膨胀、白化现象等问题。
- 3.常温干燥无问题,低温(80°C)强制干燥效果更好,20分钟即可全硬化。





TEEHINICAL DATA SHEET

技术参数 :

外觀 : 黑色/ 快干液體

推進劑: 丙丁烷

閃點 :<0℃

儲存:請儲存於對於攝氏 50℃ 度以下避免太陽直接照射

包装尺寸和产品型号:

500ml (喷罐) X 24支

产品型号: 22289-B (黑色)

健康和安全:

客户服务部提供安全数据表