




富高

FUKKOL

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数



高溫隔熱防腐導電噴漆

High Heat Anti Corrosive Conductive

简介:

富高高溫隔熱防腐導電噴漆以超细鱗片石墨为固体分散相、有机溶剂及有机黏合剂制成之特殊成份的混合剂。采用固定碳含量 95%或以上高纯度、粒径细、分散性能好和化学稳定性能好的胶体石墨。干燥后形成漆膜后能起到导电的作用，从而屏蔽电磁波干扰的功能。

用途:

电子、电器、航空、化工、印刷等多种民用工业领域中得到应用。

优点:

1. 优良的附着力，耐冲击性。
2. 导电散热稳定。
3. 优异的耐水、耐盐水及耐化学品腐蚀性能。
4. 耐温性能良好，可经受冷热交变冲击。

特性:

产品	高溫隔熱防腐導電噴漆
外观	灰黑色液体
固定碳含量	≥95%
表干时间 (min)	30
固化时间 (h)	24 小时
闪点 (°C)	22°C
盐雾测试 h	>96
相对密度 (g/cm ³)	0.90-0.95

注意事项:

- 1、清除金属表面杂物和毛边，毛刺，还原光洁的金属表面。
- 2、清除漆面上的油脂杂物，为达到最佳的防锈性能，可选择的清除部分漆面，还原底层金属。



FUKKOL

富高

一切決擇於潤滑

产品描述及数据参数

- 3、使用前和使用过程中充分摇匀。
- 4、禁止靠近火源操作。
- 5、最佳使用温度 30℃，喷口距离目标 15--30cm 均匀喷涂，保持漆层轻薄而均匀。
- 6、喷涂完毕后将罐身倒置并按动喷钮，直到只有气体喷出为止以清洁喷射阀门。
- 7、发生喷口堵塞时，可拧去阀门按钮，用细金属丝清洁槽和通气口。
- 8、避免阳光直接照射，存放在低于 50 摄氏度的地方。