



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数



蓝盾防腐涂料喷剂

简介:

富高蓝盾防腐涂料喷剂是一种有出色的 防锈性能，耐磨性，抗褪色，抗碎裂，高附着力的耐用保护涂层。与一般油漆相比，蓝盾防腐涂料喷剂提供了更高的耐腐蚀性和护色性。这些喷雾剂分散均匀，提供出色的覆盖范围并快速干燥，可减少因连续喷涂而造成的疲劳，从而获得坚韧而平滑的表面效果。蓝盾防腐涂料喷剂适用于黑色金属，有色金属和合金及合金烤漆制品表面。

用途:

本品能提供强大的腐蚀保护，优异的附着力和遮盖力。黑色金属，有色金属和合金及合金烤漆制品表面。

使用方法:

表面处理：使用富高 15548 模具快干清洗剂来进行脱脂除油，以除去所有的污垢，油脂，油，盐和化学污染物。冲洗并彻底干燥。用钢丝刷或砂纸清除松动的油漆和锈蚀。先前涂过的表面必须完好且状况良好。光滑，坚硬或有光泽的表面处理，应通过打磨来确保表面形成光滑表面轮廓。

注意事项:

1. 在室外或通风良好的户外的地方使用。温度介于 50° -90° F (10° -32° C) 以确保正确干燥；避免在多风，多尘的条件下喷涂。覆盖周围区域以防喷雾。
2. 本品内带有混合钢珠，请在使用前用力开始摇晃，摇晃一分钟后便可。请在使用过程中经常摇动。保持直立喷涂，应距离表面 18-24 英寸喷涂。然后以稳定的来回运动方式喷涂。保持罐头相同距表面的距离，喷涂时保持罐的距离。第一层，覆盖率 50%以上。每隔几分钟涂上 2 层或更多的涂层。
3. 如果阀门堵塞，请扭转并拔下喷嘴，使用溶剂如石油精清洗。请勿将别针或其他物体插入阀杆中。